

Invalid foreign keys (delivery adress has unknown Kunde – 11)

» Sample data for unknown customers (imported from WEB_R_LIEFERADRESSE)

HK_HUBKUNDE	KUNDEID	TGV	RECORDSOURCE	PROC_ID	RECORD_ID
b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9	22	2023-06-01 00:00:00.000	WEB_R_KUNDE	160	57184
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a	155	2023-06-01 00:00:00.000	WEB_R_KUNDE	160	57317
b706835de79a2b4e80506f582af3676a	999	2023-06-01 00:00:00.000	WEB_R_LIEFERADRESSE	166	7723
9ab0d88431732957a618d4a469a0d4c3	998	2023-06-01 00:00:00.000	WEB_R_LIEFERADRESSE	166	7721
ec5aa0b7846082a2415f0902f0da88f2	997	2023-06-01 00:00:00.000	WEB_R_LIEFERADRESSE	166	7720
8e98d81f8217304975ccb23337bb5761	307	2023-06-15 00:00:00.000	WEB_R_KUNDE	736	98080

» Configuration of additional deliveries to the customer hub from the delivery addresses

```
stageRelation Webshop.Lieferadresse # "Informationen zu Lieferadressen eines Kunden." {
  validFrom loaddate();
  validity "Y";
  duplicateOrder "0";

  hubTarget Kunde for VaultWebshop.HubKunde goldenSource # "unbekannte Kunden in Kundenhub übernehmen" {
    Kundeid -> Kundeid,
  }
  // jeweils jeden Kunden nur einmal übernehmen
  // Ungültigkeitssetzungen von Kunden ignorieren
  where rownumberDescending(Kundeid,priority()) =1 and isNotNull(Lieferadrid) and valid_flag()="Y"
```

